

专业线阵系统

# MOL 系列

F000464  
MOL1818 SubOne

F000465  
MOL1818A SubOne

MOL1818 SUBONE



专业线阵系统

MOL系列

## 地动山摇般的震撼

凭借尖端和原创的设计, MOL1818 subOne重新定义了低音范畴, 类似表现力的毫无音质妥协的产品, 在市场上仅此一款。专门针对现场音乐会而设计, MOL1818 SubOne拥有强大的功率等级, 最佳的效率表现和出色的音质。

作为Montarbo低音系列中功率最为强大的一款, MOL1818能完美地配合RA16的能量输出, 给人一种“震耳欲聋”的冲击力, 除此之外, 创新的设计和超前卫的音质定义, 使得MOL1818越来越受到欧洲大型现场音乐会的青睐。

对于有超高低音动感要求的场合, Montarbo推荐两个MOL1818的叠加放置, 这种配置的声压级是令人恐怖的, 能满足即便是最为劲爆的扩音要求, 并且能保证最高的功率利用, 无任何妥协。

MOL1818由有源和无源两种, Montarbo技术人员推荐和Pa1coPlus顶级线阵配合应用。

Montarbo工程师建议应用的场所:



ACCESSORIES MOL1818 SubOne MOL1818A SubOne COV-MOL1818 (p.71)

详细参数	MOL1818 SubOne	MOL1818A SubOne
箱体	带通号角	带通号角
组件	特殊定制	特殊定制
频率响应	42 Hz ÷ 90 Hz (-3 dB) 无均衡. 35 Hz ÷ 120 Hz (-10 dB) 无均衡.	42 Hz ÷ 90 Hz (-3 dB) 无均衡. 35 Hz ÷ 120 Hz (-10 dB) 无均衡.
单元	2"18"低音单元, 4.5"音圈	2"18"低音单元, 4.5"音圈
内置功放	...	两个D类功放单元 (1700 W + 1700 W)
内置DSP	...	DSP Montarbo®
管理功能	...	滤波, EQ, 延时, 压限, 监测诊断, 5组预设, 其中一组可以进行个性化编写, 通过Montarbo专利USB界面LD2.4 (可选), 进行远程PC控制
额定阻抗	4 Ω + 4 Ω	...
最大声压级	144 dB/1 m with PLM6800 (1700 W + 1700 W, 4 Ω)	144 dB @ 1 m
最大持续功率	2500 W + 2500 AES / 4 Ω	...
声场覆盖	全方位	全方位
连接器	8 poles Speakon	L线性输入 (平衡XLR) alanced XLR)
配件	搬运器材, 滑轮	搬运器材, 滑轮
尺寸	1160 x 605 x 900 mm	1160 x 605 x 900 mm
重量	108 kg	110 kg

MOL1818

MOL1818A

