

嵌入式主席单元

PLS-CH1100D 嵌入式主席单元



规格参数

- 嵌入式安装，可拔插双软咪管
- 采用全新数控化设计
- 具有麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态
- 单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩
- 具主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒出席人员注意，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态
- 系统中主席单元数量不受限制，并可置于回路中任意位置
- 系统中主席单元不受限制功能的限制
- 可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环
- 麦克风灵敏度
- 单元由统主机供电，输入电压18V属安全范围
- 具有自动机功能，开启的麦克风在没有拾音的状态下（拾音范围内声音低于50dB时）45秒将自动关闭
- 单元采用8芯线“T”型连接
- 配一条麦克风单元连接线

频率响应	100Hz—16KHz
灵敏度	—44dB±2dB
参考讲话距离	15—50cm
咪管长度	450mm
外观尺寸	130x45x102mm
嵌入孔尺寸	106x40mm
净重	0.6kg

PLS-CH1100C 嵌入式主席单元



规格参数

- 嵌入式安装，可拔插双软咪管
- 采用全新数控化设计
- 具有麦克风具有发言键与指示灯，可控制/指示本机状态
- 单指向性，具防气爆音功能，配有防风防护罩
- 可绕式电容麦克风杆，并具有发言指示光环
- 麦克风灵敏度高
- 单元由统主机供电，输入电压18V属安全范围
- 具有自动机功能，开启的麦克风在没有拾音的状态下（拾音范围内声音低于50dB时）45秒将自动关闭
- 单元采用8芯线“T”型连接
- 配一条麦克风单元连接线

频率响应	100Hz—16KHz
灵敏度	—44dB±2dB
参考讲话距离	15—50cm
咪管长度	450mm
外观尺寸	130x45x102mm
嵌入孔尺寸	106x40mm
净重	0.6kg