

SmartDisplay 锐铂标准版系列

压铸铝箱体600×337.5×27.8mm



SMD-R162LED/4K 锐铂162寸LED会议屏(4K版)

规格参数

SMD-R162LED/4K 锐铂162寸LED会议屏(4K版)

屏体参数:

显示英寸	162英寸;
像素点间距	0.9375mm;
刷新频率	3840HZ;
显示分辨率	3840×2160;
亮度	150-800nit(可调);
对比度	5000:1;
色温(K) 低亮时—高亮时	5200—16000
灰度等级	16bit
可视角度	水平160° 垂直140°
屏体尺寸(宽×高×厚)	3600×2025×27.8mm;
整机尺寸(宽×高×厚)	3624×3004×45mm;
箱体结构	压铸铝;
维护方式	前维护;
输入电压	100-240V~50/60Hz;
使用寿命	100000H;
峰值功耗(W) (5%±)	7200;
平均功耗(W) (5%±)	2000-3600;
待机功耗(W) (5~6%)	450;
屏体重量	150kg; (含壁挂支架)
外置接口	HDMI输入/环出×1; USB×2; RJ45×2; audio输入x2; audio输出x2;

系统参数:

操作系统	Android8.0
CPU	64 位四核CPU, 2*A73+2*A53 主频 1.7G
内存	4GB
存储	16GB
媒体格式	支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、WMV、MKV、TS、flv等主流视频格式; 支持MP3等音频格式; 支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF等图片格式

功能参数:

- 支持高清显示、红外遥控等功能
- 支持PC、手机、平板等无线传屏, 支持8台设备同时在线, 最大支持四分屏;
- 支持小屏控大屏, 可实现手机、平板镜像控制大屏
- 支持文件管理可支持文件管理播放, 管理文件删除可单选或者全选, 可对文件进行分类, 分为图片、音乐、视频等
- 支持不少于9个可编辑欢迎界面模板
- 支持不少于2路平衡式话筒\线路输入, 2路平衡式输出, 具备多种音频处理能力, 如均衡、扩展器、压缩器、自动增益、自动混音等, 输入支持48V幻象供电;