

SmartDisplay 锐铂标准版系列

压铸铝箱体600×337.5×27.8mm



SMD-R216LED 锐铂216寸LED会议屏

规格参数

SMD-R216LED 锐铂216寸LED会议屏

屏体参数:		系统参数:	
显示英寸	216英寸;	操作系统	Android7.0
像素点间距	2.5mm;	CPU	ARM CortexA73 双核处理器+ mali-450 五核GPU
刷新频率	3840HZ;	内存	2GB
显示分辨率	1920×1080;	存储	8GB
亮度	150-800nit(可调);	媒体格式	支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、WMV、MKV、TS、flv等主流视频格式;支持MP3等音频格式;支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF等图片格式
对比度	5000:1;		
色温 (K) 低亮时—高亮时	2300-10000K可调		
灰度等级	16bit		
可视角度	水平160° 垂直140°		
屏体尺寸 (宽×高×厚)	4800×2700×27.8mm;	功能参数:	
整机尺寸 (宽×高×厚)	4816×2848×45mm;	● 支持高清显示、红外遥控等功能	
箱体结构	压铸铝;	● 支持PC、手机、平板等无线传屏,支持8台设备同时在线,最大支持四分屏;	
维护方式	前维护;	● 支持小屏控大屏,可实现手机、平板镜像控制大屏	
输入电压	100-240V~50/60Hz;	● 支持文件管理可支持文件管理播放,管理文件删除可单选或者全选,可对文件进行分类,分为图片、音乐、视频等	
使用寿命	100000H;	● 支持不少于9个可编辑欢迎界面模板	
峰值功耗 (W) (5%±)	12800;	● 支持不少于2路平衡式话筒\线路输入,2路平衡式输出,具备多种音频处理能力,如均衡、扩展器、压缩器、自动增益、自动混音等,输入支持48V幻象供电;	
平均功耗 (W) (5%±)	5200-8500;		
待机功耗 (W) (5~6%)	768;		
屏体重量	360.7kg; (含壁挂支架)		
外置接口	HDMI输入/环出×1; USB×2; RJ45×2; audio输入x2;audio输出x2;		