

# SmartDisplay 炫铂标准版系列

## 压铸铝箱体600×337.5×56.8mm



SMD-X162LED LED室内全彩屏/SMD-X162LED/4K LED室内全彩屏

### 规格参数

SMD-X162LED LED室内全彩屏

#### 屏体参数:

尺寸	162寸;
画面比例	16:9;
分辨率	1920×1080;
点间距	1.875;
LED灯	1515 SMD ;
屏体尺寸(宽×高×厚)	3600mm×2025mm ×56.5mm;
整机尺寸(宽×高×厚)	3624mm×3004mm×96.5mm;
整屏重量	202.2kg(包含支架、壁挂);
建议视距	≥3.8米;
维护方式	前维护;
安装方式	支架、壁挂;
整机重量	≈252kg;
亮度	150-800nit(可调);
刷新率	3840Hz;
灰度等级	16bit;
对比度	5000:1;
色温(K)低亮时—高亮时:	5200-16000;(待定参数)
可视角度	水平160° 垂直140°;
LED寿命	100000H;
使用电压	100-240V~50/60Hz;
整机待机功耗(5~6%)	432W(±5%);
整机平均功耗(5%±)	3000-4800W;
整机最大功耗(5%±)	7200W;
使用温度	-10℃~+45℃;
使用湿度	10~90%RH;

#### 系统参数:

操作系统	Android8.0;
CPU	64位四核CPU, 2×A73+2×A53, 主频 1.7G;
内存	内存: DDR4-4GB;
存储	标配 16GB eMMC5.1(可扩容);
媒体格式	支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、WMV、MKV、TS、FLV等主流视频格式; 支持MP3等音频格式; 支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF等图片格式;

#### 功能参数

- 支持Windows, 安卓, iOS系统无线传屏, 最大支持画面上屏;
- 支持安卓系统手机、平板反向控制大屏;
- 可支持文件管理播放, 管理文件删除可单选或者全选, 可对文件进行分类, 分为图片、音乐、视频等;
- 内置多种可编辑式欢迎界面模板;
- 支持遥控器调节亮度、音量、色温等调节; 信号切换, 待机模式等功能;