

SmartDisplay Z系列工程定制屏

压铸铝箱体640×480×85mm



SMD-Z/P1.25 LED室内全彩屏/SMD-Z/P1.538 LED室内全彩屏/
SMD-Z/P1.667 LED室内全彩屏

规格参数

	SMD-Z/P1.25 LED室内全彩屏	SMD-Z/P1.538 LED室内全彩屏	SMD-Z/P1.667 LED室内全彩屏
点间距	1.25;	1.538;	1.667;
灯芯	SMD1010 ;	SMD1212 ;	SMD1212 ;
刷新频率	3840HZ;	3840HZ;	3840HZ;
驱动方式	1/64扫;	1/32扫;	1/32扫;
灰度等级	16bit;	16bit;	16bit;
视角	水平≥160° 垂直≥140°	水平≥160° 垂直≥140°	水平≥160° 垂直≥140°
防护等级	IP40;	IP47;	IP47;
显示比例	4: 3;	4: 3;	4: 3;
换帧率	50/60;	50/60;	50/60;
对比度	5000: 1;	5000: 1;	5000: 1;
亮度 (nit)	100-800 (可调);	100-800 (可调);	100-800 (可调);
色温	5200~16000;	5200~16000;	5200~16000;
工作电压	AC220V±10%;	AC220V±10%;	AC220V±10%;
工作温度;	-10°C~+45°C/10~80%RH;	-10°C~+45°C/10~80%RH;	-10°C~+45°C/10~80%RH;
整屏/逐点校正	支持;	支持;	支持;
箱体平整度	≤0.1;	≤0.1;	≤0.1;
平均无故障时间	≥5000小时;	≥5000小时;	≥5000小时;
使用寿命	>100000h;	>100000h;	>100000h;
箱体结构	压铸铝;	压铸铝;	压铸铝;
模组尺寸	320×160×25mm;	320×160×25mm;	320×160×25mm;
箱体尺寸	640×480×85mm;	640×480×85mm;	640×480×85mm;
模组分辨率	256×128;	208×104;	192×96;
箱体分辨率	512×384;	416×312;	384×288;
维护方式	前维护;	前维护;	前维护;
功率 (最大/平均)	500W/150/m2;	500W/150/m2;	500W/150/m2;
像素密度	640000Pixels/m2;	422753Pixels/m2;	359856Pixels/m2;
功耗	150W/500W;	150W/500W;	150W/500W;
重量	8.5kg;	8.5kg;	8.5kg;