

落地立式电容触摸互动一体机 (Android)



IRS-X55F/IRS-X65F 落地立式电容触摸互动一体机
(Android)

规格参数

IRS-X55F 落地立式电容触摸互动一体机

类型	落地立式电容触摸互动一体机
液晶	55寸原装A+级液晶面板
背光类型	LED背光
物理分辨率	1920*1080
对比度	2000: 1
亮度	400 cd/m2
色彩	16. 7M
可视角度	R/L/U/D 89/89/89/89
可视区域	1211. 6*682. 4mm
CPU	嵌入式 四核Cortex-A17 1. 8GHz处理器
内存	2GB DDR3
存储	板载8G工业级固态硬盘（可定制至板载32G），支持扩展TF卡存储
▲显卡	集成Mali-T764图形处理器，支持OpenGL ES1. 1/3. 0. 可以实现2160P、H. 265硬件解码和2160P、H. 264视频编码
图像输出	内置LVDS*1, 外置HDMI*1
声音输出	内置2*5W高保真喇叭输出，外置3. 5mm立体声音频输出口
有线网卡	10/100/1000M自适应网卡
无线网络	支持WIFI 802. 11b/g/n, 可选支持全网通的4G通讯方式
数据接口	不少于2*USB2. 0、2*USB3. 0接口，内部预留不少于2*RS232
触摸屏	投射式电容触摸，不少于10点触摸
触摸分辨率	32767*32767
触摸次数	不少于6千万次
响应时间	小于5ms
驱动方式	免驱，即插即用型
机身	合金边框，不低于4mm钢化玻璃防护，整体低功耗工业设计
▲认证	一体机通过3C认证，ISO9001体系认证，省级高新技术产品认证
系统	嵌入式系统设计, 内置多媒体播放端软件

IRS-X65F 落地立式电容触摸互动一体机

类型	落地立式电容触摸互动一体机
液晶	65寸原装A+级液晶面板
背光类型	LED背光
物理分辨率	1920*1080, 最高支持3840*2160
对比度	2000: 1
亮度	450 cd/m2
色彩	16. 7M
可视角度	R/L/U/D 89/89/89/89
可视区域	1428. 5*803. 5mm
CPU	嵌入式 四核Cortex-A17 1. 8GHz处理器
内存	2GB DDR3
存储	板载8G工业级固态硬盘（可定制至板载32G），支持扩展TF卡存储
▲显卡	集成Mali-T764图形处理器，支持OpenGL ES1. 1/3. 0. 可以实现2160P、H. 265硬件解码和2160P、H. 264视频编码
图像输出	内置LVDS*1, 外置HDMI*1
声音输出	内置2*5W高保真喇叭输出，外置3. 5mm立体声音频输出口
有线网卡	10/100/1000M自适应网卡
无线网络	支持WIFI 802. 11b/g/n, 可选支持全网通的4G通讯方式
数据接口	不少于2*USB2. 0、2*USB3. 0接口，内部预留不少于2*RS232
触摸屏	投射式电容触摸，不少于10点触摸
触摸分辨率	32767*32767
触摸次数	不少于6千万次
响应时间	小于5ms
驱动方式	免驱，即插即用型
机身	合金边框，不低于4mm钢化玻璃防护，整体低功耗工业设计
▲认证	一体机通过3C认证，ISO9001体系认证，省级高新技术产品认证
系统	嵌入式系统设计, 内置多媒体播放端软件

软件功能：

- 终端支持设置系统服务器、终端名称、开始播放、停止播放、设置开关机时间、终端素材清除时间等；
- 主界面展示服务器状态、服务器ip、终端ip、终端名称和当前节目；
- 支持滚动显示连接状态和下载进度。
- ▲ 支持多台终端的节目同步播放、播表同步播放等同步功能。
- ▲ 支持视频、图片、文字、office、PPT/PDF原文件播放，天气、时间、流媒体、外部数据等多媒体格式
- 支持横屏、竖屏播放、同步播放
- 支持来电开机，远程开关、定时开关、组策略管理